


圆板型带导线电容器(中高压陶瓷电容器)

CD70-B2GA221KYGKA



用途	一般等级
特点	<p>Mid 中耐压 (100 ~ 630V)</p> <p>Safety 安全规格认证</p> <p>Halogen-free 无卤素</p>
系列	CD
状态	<p> 量产体制(新设计非推荐)</p> <p>推荐代替品型号 : CD45-B2GA221K-GKA</p>



尺寸	
直径(D)	7.00mm Max.
厚度(T)	7.00mm Max.
导线间距(F)	10.00mm +2.00,-1.00mm
导线直径(d)	0.60mm ± 0.05mm

电气特性	
电容	220pF ± 10%
额定电压	400VAC
耐电压	4kVAC
温度特性	B(± 10%)
耗散因数 (Max.)	2.5%
绝缘电阻 (Min.)	10000M

其他	
焊接方法	流体 烙铁焊接
导线长度/包装种类	25mm 散装
AEC-Q200	No
包装个数	1000pcs

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

CD70-B2GA221KYGKA



特性图表(这是参考数据，并不保证产品的特性。)



! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.