



• 材质及电镀

- 螺丝: M2, 钢, 镀锌
- 簧片: 磷青铜, 镀镍
- 触点材料: 黄铜, 镀镍
- 塑件: PA66, UL94V-0
- 机械性能
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} + 105^{\circ}\text{C}$
- 瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
- 电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 8A
- 接触电阻: $20\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega \setminus 1000\text{V}$
- 耐电压: $\text{AC}2000\text{V} \setminus 1\text{Min}$
- 使用线径: 28-18AWG 1.5mm²
- 扭力距: 0.2Nm (1.7lb. in)
- 剥线长度: 6-7mm

编码原则:

WJ15EDGKA-3.81 - X X X

- 胶芯颜色
- 1: 灰色
- 2: 蓝色
- 3: 黑色
- 4: 绿色
- 间距类型
- 1: 单间距
- 2: 双间距
- 产品Pin数
- 02-24

投影法	品名	欧式接线端子
单位	mm	间距3.81mm
纸张尺寸	A4	产品系列 WJ15EDGKA系列
尺寸公差:	角度公差:	
X. ± 0.20	X. $\pm 2^{\circ}$	
.X ± 0.15	.X $\pm 1.5^{\circ}$	
.XX ± 0.10	.XX $\pm 1^{\circ}$	
图纸类型	客户图纸	
比例	1:1	图页 1\1
图纸编号		



宁波万基特高电子有限公司
NINGBO WANJITEGAO CO.LTD

编号	修改原因	制图	审核	核准