



序号	修改原因	制图	审核	批准

- 材质及电镀**
焊针: 黄铜, 镀锡
塑件: PA66, UL94V-0
- 机械性能**
温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$
瞬时温度: $+250^{\circ}\text{C}$ 5秒
剥线长度: 8-9mm

- 电气特性**
额定电压: 250V
额定电流: 8A
接触电阻: $20\text{m}\Omega$
绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega / 1000\text{V}$
耐电压: AC1500V/1Min
使用线径: 22-16AWG 1.5mm^2

WJ250B - X X X X X

- 客户下板内型
V: 180°
- 胶芯颜色
1: 灰色 4. 绿色
8: 黄色
- 端子电镀规格
N: 镀镍 6: 全锡 0: 薄金
1: $10\mu\text{Au}$ Z: 镀锌
- 零件型号
S: 公头 P: 母座
- 产品Pin数
1-X

尺寸公差:		角度公差:		投影法	品名	免螺丝接线端子 间距3.50MM
X.	± 0.20	X.	$\pm 2^{\circ}$	第一角	WJ250B	
.X	± 0.15	.X	$\pm 1.5^{\circ}$	第二角		
.XX	± 0.10	.XX	$\pm 1^{\circ}$			
图纸类型	客户图纸			单位	mm	
比例	1:1	图页	1\1	纸张尺寸	A4	产品系列
图纸编号						WJ250B 系列